

[Powietrze]

[Woda]

[Ziemia]

[Buderus]

Naścienny
kondensacyjny
kocioł grzewczy
o mocy 5,7-24 kW



Logamax plus GB022

- Efektywna technika kondensacyjna zamknięta w niewielkich wymiarach
- Niskie koszty eksploatacji kotła
- Idealny do ekspresowej modernizacji kotłowni
- Sprawność do 107%

Idealnie dopasowany do każdego wymagania

Jeżeli stawiasz swojej instalacji centralnego ogrzewania najwyższe wymagania, firma Buderus oferuje wszystko, czego pragniesz. Kondensacyjne kotły naścienne Logamax plus GB022 oszczędzają znacznie energię i zajmują przy tym bardzo mało miejsca, umożliwiając montaż we wszystkich, nawet najmniejszych wnętkach korytarza, kuchni bądź łazienki.

Logamax plus GB022 to efektywne rozwiązanie, możliwe do zastosowania praktycznie w każdym mieszkaniu i każdym budynku. Kocioł dostarczany jest kompletnie zmontowany: z pompą obiegową, naczyniem wzbiorczym, zaworem spustowym i zaworem bezpieczeństwa.



DUOCLEAN MKT: termoglazura, którą podgrzewacz pokryty jest od środka, stanowi pewne zabezpieczenie antykorozyjne, gwarantujące przygotowanie higienicznie nienaganej ciepłej wody (atest higieniczny PZH). Jest to cecha charakterystyczna każdego podgrzewacza c.w.u. wody marki Buderus.

Ciepło jest naszym żywiołem

Buderus

Wielkie oszczędności z małym kotłem

Logamax plus GB022 przeznaczony jest do ogrzewania domów jedno- i dwurodzinnych oraz przygotowania c.w.u. w zintegrowanym, przepływowym wymienniku ciepła lub w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. Do wyboru są dwie wersje: jednofunkcyjny Logamax plus GB022-24 oraz dwufunkcyjny Logamax plus GB022-24K o mocy 24 i 28,5 kW.



Logamax plus GB022

Najwyższe parametry pracy

Sprawność kotła Logamax plus GB022 dochodzi do 107%, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji. Tajemnica tak wysokiej sprawności polega na tym, że schłodzenie spalin poniżej temperatury punktu rosy umożliwia odzyskanie dodatkowej porcji energii tzw. utajonego ciepła parowania.

Technologia w najlepszym wydaniu

Logamax plus GB022 posiada aluminiowy spiralny wymiennik ciepła o podwyższonej mocy, który zamontowany jest w komorze spalania. Wymiennik ciepła oraz komora spalania odporne są na działanie kwaśnego kondensatu, który powstaje w wyniku skroplenia pary wodnej zawartej w spalinach. Najważniejszymi podzespołami kotła, które decydują o czystości spalin i jego sprawności są: palnik oraz wymiennik ciepła. Zostały one tak skonstruowane, aby jak największa część energii cieplnej przemawiana była na drodze promieniowania, co umożliwiło zmniejszenie wymiarów samej komory spalania.

W czym możemy ci pomóc?

Brzmi interesująco? A masz jeszcze więcej pytań? Z ogromną przyjemnością na wszystkie odpowiemy! Ponieważ Buderus oferuje nie tylko wspaniałe produkty, ale również rewelacyjny serwis i to już od 275 lat.

„Wygoda, ciepło i oszczędność każdego dnia – oto co potrafi zaawansowana technologia.”



Zalety kotła Logamax plus GB022:

- Bardzo korzystna cena urządzenia
- Sprawność kotła do 107%
- Kompaktowe wymiary urządzenia
- Podwyższona moc na potrzeby c.w.u. – 28kW
- Kocioł jednofunkcyjny współpracuje z podgrzewaczami Buderus Logalux
- Regulacja poprzez regulator Logamatic RC35
- Łatwy w obsłudze serwisowej
- Efektywna technika kondensacyjna zapewnia niższe koszty ogrzewania
- Idealnie nadaje się do ekspresowej modernizacji kotłowni
- Inteligentny automat palnikowy gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie kotła

Autoryzowany Partner Handlowy:

Logamax plus	GB022-24	GB022-24K
Zakres mocy przy podgrzewaniu c.w.u. [kW]	5,7-28,5	
Zakres mocy przy pracy na potrzeby c.o. przy parametrach 80-60/40-30 [kW]		5,3-22,0/ 6,0-24,0
Wymiary [wys./szer./gł.] [mm]	780/460/330	
Sprawność kotła przy parametrach 40/30 [%]	(do) 107	
Pobór mocy elektrycznej [W]	110	
Waga [kg]	30	31