

[Powietrze]

[Woda]

[Ziemia]

[Buderus]

Naścienny, dwufunkcyjny
kocioł gazowy
(7,8-24 kW)

NOWOŚĆ!



Więcej przestrzeni życiowej

Logamax U042 K/U044 K

Ciepło jest naszym żywiołem

Buderus

Mały „gigant” grzewczy Logamax U042K/U044K

Masz niewiele miejsca w swoim mieszkaniu? – pragniesz delektować się komfortowym ciepłem? – w takim razie najlepszym rozwiązaniem jest nasz nowy naścienny, gazowy kocioł grzewczy Logamax U042K/U044K. Zapewnia on nie tylko komfortowe ciepło, ale również bez problemu zaopatruje użytkownika w ciepłą wodę użytkową i nie zajmuje dużo miejsca. Wyróżnia się jednocześnie swoją ogromną niezawodnością, funkcjonalnością i bardzo cichą pracą. Wszystko to zamknięte jest w tak małym urządzeniu – fascynujące są możliwości tego „małego giganta”.



Nieskromna wydajność

Tak naprawdę to trudno zauważyć, że nasz nowy kocioł Logamax U042K/U044K w ogóle istnieje! – przy wysokości 745 mm, szerokości 400 mm i głębokości 360 mm zawsze znajdziemy dla niego miejsce. I mimo że jest on prawie całkowicie niewidoczny, promieniuje wspaniałym, przytulnym ciepłem przy jednocześnie niezwykle cichym działaniu.

Komfortowe ciepło przewidziane fabrycznie

Dzięki wymiennikowi ciepła i turbinie kotła Logamax U042K/U044K, użytkownicy mogą rozkoszować się prawie nieograniczonym komfortem ciepłej wody użytkowej. Kocioł jest przy tym wyjątkowo niezawodny, wytrzymały, długowieczny i łatwy w eksploatacji. Wszystko to dzięki uznanej technice marki Buderus oraz zintegrowanemu wymiennikowi ciepła typu „rura w rurze”, który bardzo dobrze przewodzi ciepło.

„Mały, ale jaki mocny. Dzięki Logamax U042K/U044K oszczędzamy dużo miejsca, otrzymując komfortowe ciepło, funkcjonalność, niezawodność i cichą pracę.”



Zalety kotła logamax U042 K/44 K:

- Nowy typoszereg kotłów 2-funkcyjnych: Logamax U044K – z otwartą komorą spalania Logamax U042K – z zamkniętą komorą spalania.
- Komfort ciepłej wody użytkowej: ** (wg normy prEN 13203)
- Znacznie zredukowane wymiary kotłów: (wys. x szer. x gł) 745 x 400 x 360 [mm].
- Wymiennik ciepła typu „rura w rurze” wspomagany specjalną turbiną.
- Płynna regulacja mocy w zakresie 7,8kW-24kW dla kotła Logamax U044K 8,9kW-24kW dla kotła Logamax U042K.
- Prosty panel sterujący i czytelny wyświetlacz LED ułatwia obsługę.
- Nowy wentylator w kotle Logamax U042K gwarantujący cichszą pracę (39 dB).
- Trójstopniowa pompa obiegowa.
- Łatwy i szybki montaż.
- Łatwy w serwisowaniu dzięki wyświetlaniu zaistniałych błędów na wyświetlaczu oraz dostępności wszystkich części od przodu.
- Znamionowa wydajność c.w.u. wg EN 625 11,4 l/min.
- Przystosowany fabrycznie do spalania gazu GZ50. Dla gazów GZ35, GZ41.5, płynnego przygotowano zestawy przezbrajające.
- Wysoka trwałość i niezawodność.

Dane techniczne

Naścienny, dwufunkcyjny kocioł gazowy Logamax		U042-24 K	U044-24 K
Minimalna / nominalna moc cieplna	kW	8,9 / 24	7,8 / 24
Minimalne / nominalne obciążenie cieplne	kW	10,2 / 26,3	8,9 / 26,7
Maksymalne zużycie gazu E (GZ50) / Lw (GZ41,5) / Ls (GZ35)	m ³ /h	2,77 / 3,38 / 3,85	2,75 / 3,41 / 3,92
Maksymalne zużycie gazu płynnego (propanu)	kg/h	2	2,04
Nominalne ciśnienie gazu na przyłączy E (GZ50) / Lw (GZ41,5) / Ls (GZ35) / propan	mbar	20 (16-25) / 20 (17,5-23) / 13 (10,5-16) / 37	
Pojemność wodna kotła (bez naczynia wzbiorczego)	l	2	
Minimalna/maksymalna temperatura zasilania (c.o.)	°C	40/82	
Minimalne / dopuszczalne ciśnienie robocze (inst. c.o.)	bar	0,5 / 3	
Całkowita pojemność naczynia wzbiorczego	l	8	
Ciśnienie wstępne	bar	0,5	
Możliwość nastawy temperatury c.w.u. na wypływie	°C	40-60	
Maksymalne ciśnienie po stronie c.w.u.	bar	10	
Minimalne ciśnienie dla maksymalnego przepływu c.w.u.	bar	1	
Minimalne ciśnienie wody wodociągowej	bar	0,25	
Minimalny przepływ c.w.u.	l/min	2,5	
Znamionowy przepływ c.w.u. wg normy EN 625	l/min	11,4	
Ciśnienie dyspozycyjne za wentylatorem spalin	Pa	170	-
Wymagany ciąg kominowy	Pa	-	4,5
Strumień spalin przy mocy (max-min) gaz E / propan	g/s	15,7-15,3 / 17,2-15,4	20,6-21,9 / 18-14,7
Temperatura spalin przy mocy (max-min) gaz E / propan	°C	136-89 / 132-90	118-75 / 119-75
Klasa NO _x		3	
Przyłącze powietrzno-spalinowe	mm	Ø 60 / 100	-
Przyłącze spalinowe	mm	-	Ø 130
Napięcie elektryczne / częstotliwość	V AC / Hz	230 / 50	
Pobór prądu	W	130	
Ciężar kotła	kg	37,9	33
Wymiary kotła (wys. x szer. x głęb.)	mm	745 x 400 x 360	

Ceny

Kotły Logamax U044 K (z otwartą komorą spalania)						
Numer katalogowy	Nazwa towaru	Moc	Regulator	Rodzaj gazu	Cena PLN netto	Cena PLN brutto
7716010343	Dwufunkcyjny kocioł grzewczy	7,9-24 kW	Bez regulatora	GZ 50	3 079,00	3 756,38
7716010343T	j.w.	j.w.	Logamatic T	j.w.	3 140,00	3 830,80
7716010343C	j.w.	j.w.	Logamatic C	j.w.	3 279,00	4 000,38
87160133720	Zestaw przebrojeniowy kotła Logamax U044 K		GZ50 ⇒ GZ35		*	*
87160133730	j.w.		GZ50 ⇒ GZ41.5		*	*
87160126100	j.w.		GZ50 ⇒ płynny		65,00	79,30

Kotły Logamax U042 K (z zamkniętą komorą spalania i wentylatorowym wyciągiem spalin)						
Numer katalogowy	Nazwa towaru	Moc	Regulator	Rodzaj gazu	Cena PLN netto	Cena PLN brutto
7716010339	Dwufunkcyjny kocioł grzewczy	8,9-24 kW	Bez regulatora	GZ 50	3 449,00	4 207,78
7716010339T	j.w.		Logamatic T	j.w.	3 510,00	4 282,20
7716010339C	j.w.		Logamatic C	j.w.	3 649,00	4 451,78
87160133720	Zestaw przebrojeniowy kotła Logamax U042 K		GZ50 ⇒ GZ35		*	*
87160133730	j.w.		GZ50 ⇒ GZ41.5		*	*
87160126100	j.w.		GZ50 ⇒ płynny		65,00	79,30

Kotły Logamax U042/044 K wyposażenie dodatkowe				
Numer katalogowy	Nazwa towaru	Opis	Cena PLN netto	Cena PLN brutto
39300501	Płyta montażowa	Kompletna z podejściami poziomymi do rurociągów montowanych od tyłu	265,00	323,30
39300500	j.w.	Kompletna z podejściami do rurociągów montowanych od dołu	324,00	395,28
39300700	Zestaw połączeń	Podejścia z odsadzeniami „S” do rurociągów montowanych od dołu	110,00	134,20
Twin3360/100U042	Złączka króćca kotła Logamax U042 K	Do systemów Twin o średnicy 60/100 mm	191,00	233,02
Twin3360/100-80/125U042	j.w.	Do systemów Twin o średnicy 80/125 mm	191,00	233,02

* w cenie kotła

Lp.	Oddziały	kod pocztowy	miasto	ulica	telefon	telefax	e-mail:
1.	Buderus Poznań	62-080	Tarnowo Podgórne	Krucza 6	+48 61 816 71 00	+48 61 816 71 60	poznan@buderus.pl
2.	Buderus Katowice	41-253	Czeladź	Wiejska 46	+48 32 295 04 00	+48 32 295 04 14	katowice@buderus.pl
3.	Buderus Gdańsk	80-299	Gdańsk	Galaktyczna 32	+48 58 340 15 00	+48 58 340 15 15	gdansk@buderus.pl
4.	Buderus Warszawa	02-230	Warszawa	Jutrzenki 102/104	+48 22 863 27 66	+48 22 863 27 78	warszawa@buderus.pl
5.	Buderus Wrocław	55-070	Nowa Wieś Wrocławska	Wymysłowskiego 3	+48 71 364 79 00	+48 71 364 79 06	wroclaw@buderus.pl
6.	Buderus Rzeszów	35-232	Rzeszów	Milocińska 15	+48 17 863 51 50	+48 17 863 51 50	rzeszow@buderus.pl
7.	Buderus Szczecin	72-005	Przeclaw	Al. Kasztanowa 17	+48 91 432 51 14	+48 91 432 51 19	szczecin@buderus.pl
8.	Buderus Olsztyn	10-521	Olsztyn	Partyzantów 16 A	+48 89 533 96 39	+48 89 539 10 55	olsztyn@buderus.pl
9.	Buderus Kraków	30-716	Kraków	Przewóz 38	+48 12 653 07 65	+48 12 653 07 66	krakow@buderus.pl
10.	Buderus Opole	45-123	Opole	Budowlanych 46 B	+48 77 454 98 88	+48 77 454 98 98	opole@buderus.pl
11.	Buderus Kielce	25-668	Kielce	Hubalczyków 30	+48 41 345 92 04	+48 41 346 54 52	kielce@buderus.pl
12.	Buderus Bydgoszcz	85-758	Bydgoszcz	Przemysłowa 8	+48 52 346 58 80	+48 52 346 58 85	bydgoszcz@buderus.pl
13.	Buderus Łódź	94-104	Łódź	Obywatelska 102/104	+48 42 648 87 60	+48 42 648 89 09	lodz@buderus.pl
14.	Buderus Lublin	20-484	Lublin	Łzynierska 8 H	+48 81 441 59 41	+48 81 441 59 40	lublin@buderus.pl
15.	Buderus Białystok	15-008	Białystok	Ryska 1	+48 85 653 90 99	+48 85 653 98 99	bialystok@buderus.pl

Autoryzowany Partner Handlowy:

Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
 ul. Krucza 6
 62-080 Tarnowo Podgórne
 tel.: +48 61 816 71 00
 fax: +48 61 816 71 60
 e-mail: biuro@buderus.pl
www.buderus.pl

Buderus